

Beredskabscenter Aalborgs vejledende dimensionering af arealer til større udendørs arrangementer indenfor indhegnede områder.

Generelt:

Fælles for alle områder er flugtvejsforholdene, som skal sikre, at alle personer – publikum, frivillige eller andet personale, som er tilknyttet arrangementet – har uhindret mulighed for at komme til et frit og sikkert område væk fra en brand eller anden truende ulykke.

Dette gælder for såvel personer, som opholder sig indendørs i f.eks. forsamlingsstelte og selskabshuse, som for personer, der opholder sig udendørs i afspærrede områder.

Sikkert område helt til det fri betragtes som et område, hvor 1 person frit og sikkert kan vælge den videre flugttretning (180°), og hvor man er i sikkerhed for brande eller anden truende ulykke.

Bestemmelse af personbelastning samt udlægning af flugtveje langs indhegnet område:

Brugsareal:	Samlede indhegnede område.
Maksimal personbelastning:	1 person pr. m ² brugsareal.
Samlede flugtveje:	Flugtveje skal udlægges jævnt fordelt langs indhegning. Flugtveje skal udlægges svarende til 0,5 cm pr. person, dog minimum 2,0 m.

Såfremt at der på det indhegnede brugsareal opstilles salgsområder, forsamlingsstelte, toiletforhold, scener m.v. skal der fratrækkes 1 pers./m² som tages i brug til dette formål af den samlede personbelastning.

Såfremt at der opstilles forsamlingsstelte til koncerter o.lign. med publikumsområder, som dimensioneres til 2 pers./m² i henhold til udlagte flugtveje i forsamlingssteltet, skal den samlede personbelastning i teltet fratrækkes den samlede personbelastning indenfor det indhegnede område.

Tilkørselsvej for redning og slukning til pladsen skal etableres hensigtsmæssigt således, at tilkørselsvejen er friholdt for publikummer, parkerede biler, oplag generelt m.v.

PERSONBELASTNING (antal)	FLUGTVEJSBREDDE (meter)
1.000	5,0
2.000	10,0
3.000	15,0
4.000	20,0
5.000	25,0
6.000	30,0
7.000	35,0
8.000	40,0
9.000	45,0
10.000	50,0
11.000	55,0
12.000	60,0
13.000	65,0
14.000	70,0
15.000	75,0
16.000	80,0
17.000	85,0
18.000	90,0
19.000	95,0
20.000	100,0

Ovenstående dimensioneringsgrundlag skal betragtes som vejledende. Ved arrangementer, hvor særlige forhold gør sig gældende kan beredskabsmyndigheden stille yderligere krav til sikkerhedsniveauet.